

مکنده نیمه صنعتی آب و خاک (تک موتوره)

BPVAC 1



تجهیز به سیستم اینمی قطع کن حرارتی
موتورها جهت جلوگیری از افزایش
دمای احتمالی



دارای موتور مکنده با کلید جداگانه
جهت کنترل فعالسازی موتور بنا
به میزان و حجم آودگی محیط



دارای مخزن زباله از جنس استیل
جهت جلوگیری از زنگ زدگی و نیز
ایجاد مقاومت در برابر خوردگی



دارای موتور های مکنده با طول عمر و
راندمان کاری بالا که در دراز مدت سهم
بسیاری در کاهش هزینه های تعمیراتی
در پی خواهد داشت.



طرایی بسیار ساده نحوه قرارگیری
مخزن دستگاه جهت تسهیل در تخلیه و
جلبجایی



تجهیز به سیستم میکرو فیلترینگ با
قابلیت جذب ذرات گرد و غبار



فیلتر



دارای فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی
استر با قابلیت جذب بالای ذرات گرد و غبار

مخزن زباله



دارای مخزن زباله از جنس استیل (ضد زنگ)
جهت کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) (ON-OFF)

کلید روشن - خاموش



دارای کاور ضد رطوبتی کلیدهای (ON-OFF) (ON-OFF)
جهت جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت

اطلاعات فنی

FLVAC 1

۱	تعداد موتور
۱۳۰۰	قدرت موتور
۲۲۰	ولت
۱۹۵	مترمکعب بر ساعت
۲۱۹	حداکثر جریان مکش هوا
۳۵	حداکثر فشار هوا
۲	ظرفیت مخزن
استیل	طول خرطومی
۰.۸	جنس مخزن
	مساحت فیلتر



طراحی منحصر بفرد دستیگر پارویی جهت نظافت اماكن غیر قابل دسترس



طراحی منحصر بفرد دسته دستگاه جهت جایگای آسان



دارای چرخ های بزرگ جهت افزایش سهولت جا به جایی و ایستایی دستگاه



تجهیز به بسته های تنهادنده مجموعه موتور مکش بر روی مخزن جهت جلوگیری از خروج گرد و غبار



دارای شناور کنترل کننده سطح مایعات جهت جلوگیری از ورود مایعات به موتور

- اجزای مکانیکی**
- شاسی : از جنس فولاد آبکاری شده
 - بلبرینگ ها : مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
 - اتصالات : از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی

- سیستم فیلترینگ**
- فیلتر استاندارد: فیلتر پارچه ای قابل شستشو از جنس پلی استر با قابلیت جذب ذرات میکرونی

- موتورها و ملحقات**
- موتور مکش: (2 stages) مجہز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
 - بلبرینگ های موتور: مقاوم در برابر آب و رطوبت

اجزای پلاستیکی

- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغش
- لوله خرطومی: از جنس پلی اورتان با قابلیت انعطاف پذیری بالا

لوازم جانبی

