

## Comfort XXS



## Dotazione standard:



- 2 x 5.511.1789  
Spuzzola PP Ø 330 mm  
- 13"



- 4.508.1619  
loma anteriore squeegee L960  
mm 40 Th: 3 mm
- 4.508.1618 loma posteriore  
squeegee L1000 mm 30Th.  
4 mm



- 0.108.0054  
Carabatteria a bordo  
CBH2D 24V 20A  
(solo codici 8.579.0011  
e 8.579.0002)



- 2 x 0.107.0063  
Batteria gel 12V 105A/C  
5/120A C20  
(solo codice 8.579.0002)

• Progettata per il mantenimento e la pulizia profonda di aree estese [fino a 3200 mq.] con una riduzione consistente dei costi di pulizia • Dimensioni ultra compatte e grande maneggevolezza al pari di una lavasciuga uomo a terra, ideale per la pulizia di manutenzione • 32 kg. di pressione costante sulle spazzole • Doppia spazzola controrotante [66 cm di pista di lavoro] per una maggior stabilità e una pressione costante • Grande autonomia [fino a 4.5h] grazie alla possibilità di montare 4 batterie da 6V 240Ah e alla trazione posteriore • Ampia capacità di carico dei serbatoi [85 l reali], che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina • Volante ergonomico di nuova concezione con comandi e display digitale facile e intuitivo • Ampio oblo di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e per le operazioni di manutenzione ordinaria • Facile accesso ai componenti elettrici • Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma • Piatto spazzole autolivellante • Sistema automatico di dosaggio detergente.

	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT	Comfort XXS 66 BT
codice	8.579.0011	8.579.0011	8.579.0002
alimentazione	24V	24V (Carabatteria inclusa)	24V Batteria e carabatteria inclusa)
larghezza lavoro/squeegie	660/855 mm	660/855 mm	660/855 mm
resa oraria	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h	3250 m <sup>2</sup> /h
capacità serbatoio soluzione detergente	80 l	80 l	80 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	80-85 l	80-85 l	80-85 l
tipo di avanzamento	motocatena posteriore/400 W	motocatena posteriore/400 W	motocatena posteriore/400 W
giri motore/pressione spazzola	170/32 kg	170/32 kg	170/32 kg
potenza motore spazzola	2 X 400 W	2 X 400 W	2 X 400 W
pendente mac. superabile - viatura/piede	13% / 10%	13% / 10%	13% / 10%
depressione/potenza motore aspirazione	1700 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1700 mmH <sub>2</sub> O/400 W	1700 mmH <sub>2</sub> O/400 W
dimensioni/peso macchina	123 x 63 h 121 cm / 139 kg	123 x 63 h 121 cm / 142 kg	123 x 63 h 121 cm / 217 kg



Grande autonomia grazie a 4 batterie da 6V 240Ah di elevata capacità che garantiscono tempi di lavoro in continuo fino a 4,5 h. Possibilità di montare anche 2 batterie da 12V. Minori consumi grazie alla trazione posteriore. Serbatoi in polietilene ad alta resistenza agli urti e agli acidi e di ampia capacità [85 l. reali], che evita frequenti soste per il riempimento.

Volante ergonomico con comandi e display digitali. Leva sollevamento tergilavapavimento e piatto spazzole meccanica di semplice utilizzo che riduce i costi di manutenzione e minimizza il tempo di training per gli operatori. Testata lavante bi spazzola con piatto monoblocco in acciaio che applica un'elevata pressione (32 kg.) sul pavimento, consentendo la rimozione in profondità di qualsiasi tipo di sporco.



La trazione posteriore su 2 ruote permette una maggior facilità per il superamento dei piani inclinati oltre ad aumentarne l'autonomia. La soluzione detergente è purificata da uno filtro esterno facilmente accessibile che trattiene qualsiasi impurità, proteggendo in questo modo l'elettrovalvola. Grazie alla completa accessibilità di tutti i componenti la Xxs ha costi di manutenzione molto bassi.

La sedia confortevole ed ergonomica assicura comodità per lungo tempo all'operatore, aumentando la produttività del lavoro. Grazie alle ridotte dimensioni la si può utilizzare in luoghi piccoli dove abitualmente vengono utilizzati dei modelli uomo a terra. L'utilizzo della Xxs rende il lavoro più veloce e pratico con enorme risparmio di tempo.




#### Accessori optional:



- 4 x 0.107.0004 Batteria Modulo Pb-acida 6V 180Ah CS  
+ 2 x 5.511.0561 Cabbaggio di collegamento batterie con morsetti



- 4 x 0.107.0072 Batteria GEL 6V MPF 180-6V 180Ah CS  
+ 2 x 5.511.0561 Cabbaggio di collegamento batterie con morsetti



- 2 x 0.107.0002 Batteria modulare Pb-acida 12V 118 Ah CS



- 0.108.0080 Caricabatterie 24V 30A 220-240/50-60



- 4.508.1594 lama laterale in poliuretano L960TH.3 Sh.40



- 4.508.1596 lama posteriore in poliuretano L1000TH.4 Sh.40



- 2 x 5.511.1106 Spazzola Tyre Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.1255 Spazzola PP Ø 0,3 Ø 330 mm-13"
- 2 x 5.511.1202 Spazzola PES Ø 330 mm -13"



- 2 x 5.511.1107 Discoborsone EWU Ø 330 mm-13"



- 6.508.0030 - Ø 340 mm - 13" - beige (5 pz.)
- 6.508.0037 - Ø 340 mm - 13" - verde (5 pz.)
- 6.508.0044 - Ø 340 mm - 13" - nero (5 pz.)



- 6.505.0062 lucelampaggio a led